



**UV
DAYANIM**

915N

**NÖTR
DIŐ CEPHE SİLİKONU**

Akfix®
■ ÇÖZÜM USTASI ■

**KALICI
ÇÖZÜMLER
ÜRETİR**

www.akfix.com.tr / bilgi@akfix.com.tr

A

Dış cephe uygulamalar için geliştirilmiş yüksek performanslı nötr sistem kurlaşen bir silikon mastiktir. Yapı materyalleri ile hava şartlarına yüksek dayanıklılık gösterir.



- ISO EN 11600-F-20LM Standardına uygundur.
- Nötr kurlaşır.
- Gözenekli ve gözeneksiz inşaat malzemelerine mükemmel yapışma sağlar.
- Yapı malzemelerinde korozyona neden olmaz.
- Yağmur, kar, rüzgâr, direkt güneş ışığı gibi her türlü hava koşuluna son derece dayanıklıdır.
- Yüksek ve düşük sıcaklıklarda özelliklerini kaybetmez.
- Hızlı kurlaşır.
- Solvent içermez, %100 silikondur.
- Kurlaşırken koku yaymaz.



**SERT HAVA
KOŞULLARINA
DAYANIKLIDIR**



Sarfiyat (yaklaşık)

Derz Genişliği	10mm	15mm	20mm
Derz Derinliği	6mm	8mm	10mm
Derz Uzunluğu /310 ml	5metre	2,5metre	1,5metre

Yüze Hazırlığı

Aşağıdaki temizlik prosedürü ve malzemeler önerilmektedir:

Cam

Alkol veya MEK ile yağdan arındırın.

Alüminyum, hafif alaşımlar ve paslanmaz çelik

Alkol veya MEK ile yağdan arındırın.

Diğer Metaller

Hafifçe zımparalayın ve yağdan arındırın.

Ahşap

Hafifçe zımparalayın ve sonra tozdan arındırın.

Plastikler

Plastik üreticisi tarafından önerilen bir yağ giderici kullanarak yağı temizleyin.

Beton ve diğer alkali yüzeyler

Fırçalayın ve tozdan arındırın.



Aşağıdaki spesifikasyonların gerekliliklerini karşılar.

- Fransa'nın A+ sınıfı VOC (uçucu organik bileşik) gereklilikleri
- ISO 11600 F & G 20LM.
- Cephe ve cam uygulamalarında kullanılan EN 15651 standardına uygun CE belgeli üründür.
- SCAQMD 1168 yönetmeliğinde tanımlanan 'düşük emisyonlu ürünler' kapsamında, LEED EQc4.1 kredisinin VOC içerik şartları.

