



702 SUPER YAPIŞTIRICI

1 – ÜRÜN TANIMI

Akfix 702 düşük viskoziteli çok hızlı kürleşen bir siyanoakrilat yapıştırıcıdır. Özellikle çok hızlı kürleşme istenen uygulamalarda mükemmel sonuç verir.

2 – ÖZELLİKLERİ

- Çok hızlı kürleşme
- Birkaç saniye içerisinde yüksek yapışma gücü

3 - UYGULAMA ALANLARI

- Cam, kauçuk, metal ve birçok plastik yüzey için uygundur.

4 - KULLANIM ŞEKLİ

Yüzeyler düzgün ve tam temas sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır. Yeteri miktarda yapıştırıcı bir yüzeye uygulandıktan sonra yüzeyler sıkıca bastırılır. Uygulama sıcaklığı +5 °C ve +30 °C arasındadır.

5- AMBALAJ BİLGİSİ

Ürün	Hacim	Koli içi âdeti
702	10 gr	50/500
702	20gr	500
702	50gr	50

6- RAF ÖMRÜ

Ağzı açılmamış orijinal ambalajında kuru ve serin yerde (5 °C ve +25 °C arasında) saklanıldığında raf ömrü 12 ay'dır.

7- ÖNEMLİ

- Kullanılincaya kadar orijinal ambalajında ağzı kapalı bir şekilde muhafaza edilmelidir.
- Güçlü ısı ve ışık kaynaklarından uzakta saklanmalıdır.
- Deriyle temasında hızla kürleşir.
- Cilde veya göze damlatmayınız, gözle temas etmesi halinde ciddi zarar verebilir.
- Ambalajlar sıkı kapatılmadığında sertleşir.

8- TEKNİK ÖZELLİKLER

Kimyasal Yapısı	: Ethyl Cyanoacrylate	
Görünüm	: Sıvı jel	
Renk	: Renksiz	
Uygulama sıcaklığı	: +5°C ile +30°C	
Yoğunluk	: 1,05 ± 0,01 g/cm ³	ASTM D1875
Parlama Noktası	: >81°C	
Vizkosite	: 2 – 5 cps	ASTM D1084