



HM220 HOT MELT YAPIŞTIRICI

1 – ÜRÜN TANIMI

Akfix HM220 Sentetik reçine ve EVA bazlı, termoplastik özellikte bir hotmelt yapıştırıcıdır.

2 – ÖZELLİKLERİ

- Hızlı yapışma istenen durumlarda tercih edilebilir.
- Çevreyle dost
- Yüksek ilk tutunma
- Boşluk doldurma
- Kokusuz
- Kullanımı kolay

3 - UYGULAMA ALANLARI

Yerli ve yabancı her türlü kenar bantlama makinelerinde, POLYESTER, HPL, PVC, ABS, Melamin kenar bantlarının yapıştırılmasında kullanılan bir yapıştırıcıdır.

4 - KULLANIM ŞEKLİ

Uygulama esnasında ortam sıcaklığının 15°C ' den fazla olması, yapıştırıcının yapışacak düzeyinin tek tarafının tamamına yayılacak şekilde, havadaki nem oranının % 65-75 ve malzeme rutubetinin %8-10 arasında olması tavsiye edilir.

5- AMBALAJ BİLGİSİ

Ürün	Miktar	Ambalaj
HM220	25 kg	Kraft Kâğıt Torba

6- RAF ÖMRÜ

- Uygun şartlarda orijinal kapalı ambalajında depolanması durumunda 24 ay'dır.

7- ÖNEMLİ

- Tabancanın ağzına sıcakken dokunmayınız.
- Kullanılmayan yapıştırıcıları kapalı ambalajında ve temiz ortamda saklayınız.

8- GÜVENLİK

Gözle temasında kaçınınız. Kurumamış yapıştırıcıyı çocuklardan uzak tutunuz.



9- TEKNİK ÖZELLİKLER

Yapı	: Sentetik reçine (Etilen Vinil Asetat)	
Görünüş	: Yarı saydam	
Yumuşama Sıcaklığı	: 90 °C ± 3 (Ring and Ball)	(ASTM E28)
Yoğunluk	: 1,28 ±0,02 g/cm ³	(ASTM D792)
Isı Vizkosite	: 100.000 ± 10.000 mPa.s 200°C	(ASTM D3236)
Tank Isısı	: 180 – 200 °C	
Suya Dayanım	: Mükemmel	
Merdane Isısı	: 200 – 220 °C	
Merdane Baskısı	:10 – 27 m / dak	